

AUFBAUSTEUERUNG · KOMPLETTSYSTEM

Control Suite: Touch Control

Einfach verbinden. Schnell integrieren.



TOUCH CONTROL

Mit der Control Suite: Touch Control von Wilfatec realisieren Lkw-Aufbauerhersteller fahrzeugspezifische CAN-Bus-Steuerungssysteme schnell und effizient. Touch-Display, I/O-Modul und Verkabelung sind aufeinander abgestimmt und lassen sich über M12-Steckverbinder per Plug-and-Play verbinden. Die Lösung unterstützt CANopen, J1939 und weitere CAN-Protokolle parallel und bietet flexible Möglichkeiten zur Anpassung von Visualisierung und I/O-Konfiguration – passend zur jeweiligen Fahrzeuganwendung.

Über die Motorkommunikation können Motorstart und -stopp sowie der Nebenantrieb gesteuert, die Motordrehzahl geregelt und Chassisdaten ausgelesen werden.

IM PAKET ENTHALTEN



CR1142
4,3" Touch Display



CR20xx
I/O Modul



Verteilerbox
Strom & CAN

OPTIONAL WÄHLBAR



Funk
Pocket oder Rocketflex



Tastenfeld
Von 4 bis 15 Tasten



Joystick
2-Achs-Proportional



RFID
Sensor & Tags



Router
VPN & Portallösung



Software
Motorkommunikation

WEITERE INFORMATIONEN

Alle Komponenten werden über eine einzige M12-CAN-Bus-Leitung verbunden. Das I/O-Modul wird über den Stromverteiler mit Spannung versorgt.



Plug & Play

Vorkonfiguriert anschließen



Modular

Frei kombinierbare Module



CAN-Bus

Durchgängige Vernetzung




Touch-HMI

Klare Bedienung



Robust

IP65/67 · -30...65 °C



Betriebsbereit

Sofort einsatzbereit

TECHNISCHE DATEN

Versorgungsspannung	24 V DC
Ein-/Ausgänge	Konfigurierbar
Schnittstellen	CAN · Ethernet
Display	4,3" Touch · 800x480

Schutzart	IP65/67
Betriebstemperatur	-30 ... +65 °C
Programmierungsumgebung	Codesys 2 & 3.5
Visualisierung	Kundenspezifisch