

AUFBAUSTEuerung · KOMPLETTSYSTEM

Control Suite: Touch Control

Einfach verbinden. Schnell integrieren.



TOUCH CONTROL

Mit der Control Suite: Touch Control von Wilfatec realisieren Lkw-Aufbauerhersteller fahrzeugspezifische CAN-Bus-Steuerungen schnell und effizient. Touch-Display, I/O-Modul und Verkabelung sind aufeinander abgestimmt und lassen sich über M12- oder Deutsch-Steckverbinder per Plug-and-Play verbinden. CANopen, J1939 und weitere CAN-Protokolle werden parallel unterstützt; Visualisierung und I/O-Konfiguration können flexibel an die jeweilige Fahrzeuganwendung angepasst werden.

Zusatzfunktionen wie eine Arbeitsraumbeleuchtung lassen sich per Software integrieren – ohne Schalternachrüstung. Mit passenden Codes können vorhandene Chassis-Funktionen, etwa bei MAN, ohne separate Parametrierung direkt eingebunden werden.

Das verkürzt die Inbetriebnahme, reduziert Installationsaufwand und Kosten und bietet maximale Flexibilität für individuelle Aufbau- und Bedienkonzepte.

IM PAKET ENTHALTEN



CR1142

4,3" Touch Display



CR20xx

I/O Modul



Verteilerbox

Strom & CAN

OPTIONAL WÄHLBAR



Funk

Pocket oder Rocketflex



Tastenfeld

Von 4 bis 15 Tasten



Joystick

2-Achs-Proportional



RFID

Sensor & Tags



Router

VPN & Portallösung



Software

Motorkommunikation

WEITERE INFORMATIONEN

Alle Komponenten werden über eine einzige M12-CAN-Bus-Leitung verbunden. Das I/O-Modul wird über den Stromverteiler mit Spannung versorgt.



Plug & Play

Vorkonfiguriert anschließen



Modular

Frei kombinierbare Module



Touch-HMI

Klare Bedienung



Betriebsbereit

Sofort einsatzbereit

TECHNISCHE DATEN

Versorgungsspannung	24 V DC
Ein-/Ausgänge	Konfigurierbar
Schnittstellen	CAN · Ethernet
Display	4,3" Touch · 800x480

Schutzart	IP65/67
Betriebstemperatur	-30 ... +65 °C
Programmierungsumgebung	Codesys 2 & 3.5
Visualisierung	Kundenspezifisch